

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ

Položka č.	Název	Šířka	Délka	Tloušťka
37263	Páska maskovací papírová 38mmx50m FESTA	38mm	50m	120µm
37264	Páska maskovací papírová 48mmx50m FESTA	48mm	50m	120µm

Materiál

Nosič pásky - papír

Lepidlo – akrylové, UV odolné

Barva

Modrá

Vlastnosti

Přilnavost k nerezové oceli (180°): 3,9 N/inch

Prodloužení při přetržení: až o 10%

Gramáž papíru: 90 g/m²

Tepelná odolnost: 60°C

UV odolnost: 14 dní

Použití:

Vhodné pro venkovní použití díky odolnosti použitého lepidla vůči UV záření. Měkké a středně silné lepidlo umožňuje těmto páskám lépe přilnout k většině typů relativně hladkých natřených povrchů stěn. Páska se čistě odlepí až 14 dní po aplikaci.

Výhody

Použití na cihly, sklo, plast, kov, papír

Snadné odstranění bez zbytku lepidla

Jednoduše utrhnutelná rukou

Podmínky skladování:

Páska by měla být skladována v originálním balení mimo dopad přímého slunečního záření a umístěna na čistém a suchém místě při teplotě 20°C±5°C.

Příprava podkladu:

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí jako je prach, mastnota a další nečistoty.

Likvidace odpadu:

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Uvedené informace a poskytnuté údaje vycházejí z naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivního testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě vyvozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Firma nemůže být odpovědná za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastním testem na malé části povrchu, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.levior.cz.

TECHNICAL DATA SHEET AND MANUAL

Item No.	Description	Width	Lenght	Thickness
37255	Masking paper tape 38mmx50m FESTA	38mm	50m	120µm
37256	Masking paper tape 48mmx50m FESTA	48mm	50m	120µm

Material:

Backing - paper

Adhesive – acrylic, UV resistant

Color:

Blue

Physical properties:

Adhesion to stainless steel (180°): 3,9 N/inch

Elongation at break: up to 10%

Paper weight: 90 g/m²

Heat resistance: 60°C

UV odolnost: 14 days

Applications:

Suitable for outdoor use due to the UV-resistance of the adhesive used. Soft and moderately strong adhesive allows these tapes to stick better to most types of relatively smooth painted wall surfaces. The tape lifts cleanly up to 14 days after application.

Advantages:

Use on bricks, glass, plastic, metal, paper

Easy removal without adhesive residue

Easy to tear by hand

Storage and usage conditions:

The tape should be stored in its original packaging away from direct sunlight and in a clean, dry place at a temperature of 20°C±5°C.

Surface preparation:

The surface must be cleaned, free from all loose parts such as dust, grease and other impurities.

Waste disposal:

Follow law No. 185/2001 Coll., about waste, as amended.

The information and data provided are based on our own experience, research and objective testing and are believed to be reliable and accurate. In practice, due to differences in materials, substrates and actual conditions in a given location, no warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or any liability arising from any legal relationship can be inferred from this information or from written recommendations or other advice provided. The company cannot be held liable for any damages, either directly or indirectly, resulting from the use of the products listed in this document. Each user is obliged to satisfy themselves about the suitability of the use by testing a small part of the surface, whether the product is suitable for the intended use and purpose. The company reserves the right to change the properties of its products. Users are always obliged to study the latest version of the technical data sheet for the given product, copies of which will be sent on request or are available at www.levior.cz.