

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ

Položka č.	Název	Šířka	Délka	Tloušťka
37270	Páska maskovací UV na omítky 48mmx20m FESTA	48mm	20m	140µm
37271	Páska maskovací UV na omítky 38mmx20m FESTA	38mm	20m	140µm
37272	Páska maskovací UV na omítky 48mmx50m FESTA	48mm	50m	140µm

Materiál

Nosič pásy – PE fólie s dodatečnou výztužnou PET síťovinou

Lepidlo – tavné lepidlo na bázi syntetického kaučuku

Barva

Oranžová

Vlastnosti

Přilnavost k nerezové oceli (180°): 24 N/inch

Prodloužení při přetržení: až o 10%

Tepelná odolnost: 60°C

Použití:

Speciálně navrženo pro omítací práce. Na bázi polyethylenové fólie s dodatečnou výztužnou polyesterovou (PET) síťovinou. Výsoce odolné vůči chemikáliím, vodě a vlhkosti. Snadno se odtrhává rukou pro snadnou aplikaci.

Výhody

Použití na fasády, cihly, kámen, dřevo, atd.

Lze použít k vytváření ostrých linií (v závislosti na drsnosti povrchu)

Podmínky skladování:

Páska by měla být skladována v originálním balení mimo dopad přímého slunečního záření a umístěna na čistém a suchém místě při teplotě 20°C±5°C.

Příprava podkladu:

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí jako je prach, mastnota a další nečistoty.

Likvidace odpadu:

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Uvedené informace a poskytnuté údaje vycházejí z naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivního testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě vyvozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Firma nemůže být odpovědná za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastním testem na malé části povrchu, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.levior.cz.

TECHNICAL DATA SHEET AND MANUAL

Item No.	Description	Width	Lenght	Thickness
37270	UV masking tape for plasters 48mmx20m FESTA	48mm	20m	140µm
37271	UV masking tape for plasters 38mmx20m FESTA	38mm	20m	140µm
37272	UV masking tape for plasters 48mmx50m FESTA	48mm	50m	140µm

Material:

Backing - polyethylene film with additional reinforcing polyester (PET) scrim

Adhesive – Hot-melt, synthetic rubber-based

Color:

Orange

Physical properties:

Adhesion to stainless steel (180°): 24 N/inch

Elongation at break: up to 10%

Heat resistance: 60°C

Applications:

Specially designed for plastering works. Based on polyethylene film with additional reinforcing polyester (PET) scrim. Highly resistant to chemicals, water and humid. Tears easily by hand for ease of application.

Advantages:

Use on facade, bricks, stones, wood etc.

Can be used to create sharp lines (depending on surface roughness).

Storage and usage conditions:

The tape should be stored in its original packaging away from direct sunlight and in a clean, dry place at a temperature of 20°C±5°C.

Surface preparation:

The surface must be cleaned, free from all loose parts such as dust, grease and other impurities.

Waste disposal:

Follow law No. 185/2001 Coll., about waste, as amended.

The information and data provided are based on our own experience, research and objective testing and are believed to be reliable and accurate. In practice, due to differences in materials, substrates and actual conditions in a given location, no warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or any liability arising from any legal relationship can be inferred from this information or from written recommendations or other advice provided. The company cannot be held liable for any damages, either directly or indirectly, resulting from the use of the products listed in this document. Each user is obliged to satisfy themselves about the suitability of the use by testing a small part of the surface, whether the product is suitable for the intended use and purpose. The company reserves the right to change the properties of its products. Users are always obliged to study the latest version of the technical data sheet for the given product, copies of which will be sent on request or are available at www.levior.cz.