

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ

Položka č.	Název	Šířka	Délka	Tloušťka
37273	Páska maskovací UV na okna 48mmx50m	48mm	50m	110µm

Materiál

Nosič pásky – PE fólie

Lepidlo – akryl

Barva

Modrá

Vlastnosti

Přilnavost k nerezové oceli (180°): 5,5 N/inch

Prodloužení při přetržení: 600%

Tloušťka PE fólie: 80 µm

Celková tloušťka: 110 µm

Tepelná odolnost: 60°C

UV odolnost: 14 dní

Použití:

Modrá PE maskovací páska je určena pro venkovní malířské a omítací práce. Poskytuje vynikající ochranu hladkých povrchů, jako jsou okenní profily, dveře, rámy, sklo, plast, hliník, dřevo, PVC a vinyl. Výrobek je odolný vůči UV záření až 14 dní a po odstranění nezanechává žádné zbytky lepidla.

Výhody

Použití na hladké povrchy – okenní rámy, dveře, sklo, plast, hliník, dřevo, PVC, vinyl, atd.

Podmínky skladování:

Páska by měla být skladována v originálním balení mimo dopad přímého slunečního záření a umístěna na čistém a suchém místě při teplotě 21°C a vlhkosti 50%.

Příprava podkladu:

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí jako je prach, mastnota a další nečistoty.

Likvidace odpadu:

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Uvedené informace a poskytnuté údaje vycházejí z naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivního testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě vyvozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Firma nemůže být odpovědná za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastním testem na malé části povrchu, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.levior.cz.

TECHNICAL DATA SHEET AND MANUAL

Item No.	Description	Width	Lenght	Thickness
37273	UV masking tape for windows 48mmx50m	48mm	50m	110µm

Material:

Backing - polyethylene film
Adhesive – acrylic

Color:

Blue

Physical properties:

Adhesion to stainless steel (180°): 5,5 N/inch
Elongation at break: 600%
PE film thickness: 80 µm
Total thickness: 110 µm
Heat resistance: 60°C
UV Resistance: 14 days

Applications:

Blue PE masking tape is designed for outdoor painting and plastering works. It provides excellent protection for smooth surfaces such a window profiles, doors, frames, glass, plastic, aluminium, wood, PVC, and vinyl. The product is UV resistant for up to 14 days and leaves no adhesive residue after removal.

Advantages:

Use on facade, bricks, stones, wood etc.

Storage and usage conditions:

The tape should be stored in its original packaging away from direct sunlight and in a clean, dry place at a temperature of 21°C and 50% humidity.

Surface preparation:

The surface must be cleaned, free from all loose parts such as dust, grease and other impurities.

Waste disposal:

Follow law No. 185/2001 Coll., about waste, as amended.

The information and data provided are based on our own experience, research and objective testing and are believed to be reliable and accurate. In practice, due to differences in materials, substrates and actual conditions in a given location, no warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or any liability arising from any legal relationship can be inferred from this information or from written recommendations or other advice provided. The company cannot be held liable for any damages, either directly or indirectly, resulting from the use of the products listed in this document. Each user is obliged to satisfy themselves about the suitability of the use by testing a small part of the surface, whether the product is suitable for the intended use and purpose. The company reserves the right to change the properties of its products. Users are always obliged to study the latest version of the technical data sheet for the given product, copies of which will be sent on request or are available at www.levior.cz.