

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ

Číslo: 38928

Název produktu: Textilní voděodolná páska

Aplikace: Všeobecné použití

Výhody:

Použití pro vodní a vzduchové uniky
Zalepování děr v plachtách
Oprava a spojování igelitových folií
Vysoká pevnost v tahu
Jednoduše utrhnutelná rukou

Složení výrobku:

Nosič pásky: Syntetické vrstvené tkaniny
Lepidlo: Tavné lepidlo

Barva: Stříbrná

Standartní rozměry:

Délka: 10m
Šířka: 50mm
Tloušťka: 0,23mm

Vlastnosti:

Lepivost (N/cm): 12
Maximální protažení (%): 20
Tepelná odolnost: 60°C

Podmínky skladování:

Páska by měla být skladována v originálním balení mimo dopad přímého slunečního záření a umístěna na čistém a suchém místě při teplotě 20°C±5°C.

Příprava podkladu:

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí jako je prach, mastnota a další nečistoty.

Likvidace odpadu:

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Uvedené informace a poskytnuté údaje vycházejí z naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivního testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě vyvozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Firma nemůže být odpovědná za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastním testem na malé části povrchu, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.levior.cz.

TECHNICAL DATA SHEET AND MANUAL

Item no.: 38928

Item name: Reinforced tape

Typical Applications: General purpose

Advantage and benefits:

Water and air leaks
Mending tears in sheets
Mending and jointing sheets of polyethylene
High tensile strength
Easy to tear by hand

Construction

Backing: Synthetic cloth laminated
Adhesive: Hotmelt glue

Color: Silver

Standard size:

Length: 10m
Width: 50mm
Thickness: 0,23mm

Physical properties

Peel adhesion (N/cm): 12
Elongation (%): 20
Operation temperatures: 60° C

Storage and usage conditions:

The tape should be stored in its original packaging away from direct sunlight and in a clean, dry place at a temperature of 20°C±5°C.

Surface preparation:

The surface must be cleaned, free from all loose parts such as dust, grease and other impurities.

Waste disposal:

Follow law No. 185/2001 Coll., about waste, as amended.

The information and data provided are based on our own experience, research and objective testing and are believed to be reliable and accurate. In practice, due to differences in materials, substrates and actual conditions in a given location, no warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or any liability arising from any legal relationship can be inferred from this information or from written recommendations or other advice provided. The company cannot be held liable for any damages, either directly or indirectly, resulting from the use of the products listed in this document. Each user is obliged to satisfy themselves about the suitability of the use by testing a small part of the surface, whether the product is suitable for the intended use and purpose. The company reserves the right to change the properties of its products. Users are always obliged to study the latest version of the technical data sheet for the given product, copies of which will be sent on request or are available at www.levior.cz.