

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ

Číslo: 38995

Název produktu: Páska lepicí FESTA "GOLIÁŠ" 48mmx25m

Aplikace:

Opravy, zesílení
Vhodné na zdivo, beton, dřevo a další

Výhody:

Páska vhodná pro těžké aplikace
Velmi silné vyztužení
Extrémní síla úchopu
Odstranění bez zbytků lepidla
Lehce trhatelná
Odolná vůči vlivům počasí

Složení výrobku:

Vyztužení: extrudovaná a laminovaná tkanina
Lepidlo: syntetický kaučuk/pryskyřice

Barva: černá

Standartní rozměry:

Délka: 25m
Šířka: 48mm
Tloušťka: 0,4mm

Vlastnosti:

Přilnavosti k oceli: $\geq 20\text{N/palec}$
Pevnost v tahu: 270N/palec
Rozsah teplot: -5 až 60°C

Podmínky skladování:

Páska by měla být skladována v originálním balení mimo dopad přímého slunečního záření a umístěna na čistém a suchém místě při teplotě 21°C a 50% vlhkosti.

Příprava podkladu:

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí jako je prach, mastnota a další nečistoty.

Likvidace odpadu:

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Uvedené informace a poskytnuté údaje vycházejí z naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivního testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě vyvozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Firma nemůže být odpovědná za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastním testem na malé části povrchu, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.levior.cz.

TECHNICAL DATA SHEET AND MANUAL

Item no.: 38995

Item name: Adhesive tape FESTA "GOLIÁŠ" 48mmx25m

Typical Applications:

Repairs, reinforcement

Suitable for masonry, concrete, wood and more.

Advantage and benefits:

Heavy duty tape

Very strong reinforcement

Extreme gripping power

Less adhesive removal

Easy to tear

Weather resistant

Construction

Reinforcement: extruded and laminated fabric

Adhesive: synthetic rubber/resin

Color: black

Standard size:

Length: 25m

Width: 48mm

Thickness: 0,4mm

Properties:

Adhesion to steel: $\geq 20\text{N/inch}$

Tensile strength: 270N/inch

Temperature range: -5 to 60°C

Storage and usage conditions:

The tape should be stored in its original packaging away from direct sunlight and in a clean, dry place at a temperature of 21°C and 50% humidity.

Surface preparation:

The surface must be cleaned, free from all loose parts such as dust, grease and other impurities.

Waste disposal:

Follow law No. 185/2001 Coll., about waste, as amended.

The information and data provided are based on our own experience, research and objective testing and are believed to be reliable and accurate. In practice, due to differences in materials, substrates and actual conditions in a given location, no warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or any liability arising from any legal relationship can be inferred from this information or from written recommendations or other advice provided. The company cannot be held liable for any damages, either directly or indirectly, resulting from the use of the products listed in this document. Each user is obliged to satisfy themselves about the suitability of the use by testing a small part of the surface, whether the product is suitable for the intended use and purpose. The company reserves the right to change the properties of its products. Users are always obliged to study the latest version of the technical data sheet for the given product, copies of which will be sent on request or are available at www.levior.cz.