

Pistole na spodky a dutiny (48036)



Pistol s pevnou tryskou pro ochranný nástřík podvozku a hadičkou pro nástřík dutin karoserie vozidla.

Popis:

- * Na konzervování dutin a ochranu podvozku proti korozi
- * Na běžné šroubovací kartuše

Ochrana povrchu: Nanášet na povrch pod tlakem 2 – 8 bar ze vzdálenosti 20–30 cm.

Šířku a sílu nanášené vrstvy regulujte tlakem vzduchu, vzdáleností trysky od povrchu a rychlostí posuvu.

Technická data:

- * Pracovní tlak 2 - 8 bar
- * Spotřeba vzduchu 180 l/min
- * Napojení 1/4"
- * Hmotnost 0,4 kg

Důležité bezpečnostní instrukce

1. Toxické výpary vznikající při stříkání daného materiálu, mohou tvořit intoxikace a vážně poškozovat zdraví. Vždy noste ochranné brýle, rukavice a používejte respirátor jako ochranu před toxickými výpary. Zabraňte styku barvy s pokožkou a očima (obr.4)
2. Nikdy nepoužívejte kyslík nebo jiné plynové lahve jako zdroj tlaku z důvodu možného vzniku exploze a následných úrazů. (obr.3)
3. Barva a ředidlo mohou být vysoce hořlavé. Pracujte s nimi proto v dobře větratelné místnosti a vyhněte se vznícení (nepoužívejte v blízkosti otevřený oheň, nekuřte apod.). obr.2
4. Před prováděnou údržbou a v době nepoužívání výrobku odpojte výrobek od tlakové hadice.
5. Používejte čistý, suchý a regulovatelný stlačený vzduch v rozmezí od 2,5-3,5bar. Nikdy nepřekračujte maximální tlak 6bar. obr.1
6. Používejte pouze komponenty doporučené výrobcem.
7. Před použitím se ujistěte, zda všechny šrouby a nádobka jsou řádně utaženy, aby nedošlo k vytečení barvy.
8. Před použitím zkontrolujte spoušť a trysky z důvodu správného fungování výrobku.
9. Nikdy k čištění nepoužívejte roztoky halogenozvaných uhlovodíků (např. trichloreten, metylenchlorid) ani kyseliny, či louhy, které mohou chemicky reagovat s hliníkovými a zinkovanými částmi.
10. Nikdy neupravujte nástroj pro jiné použití.

