

TECHNICKÝ LIST



Položka č.: 48501
Název výrobku: Svěrka bednicí pružinová

Materiál: pozinkovaná ocel

Rozměry:

Délka základny: 11 cm
Šířka základny: 7,5 cm
Tloušťka základny: 3 mm
Hmotnost: 0,4 kg
Vhodné pro armovací dráty o průměru 5-10mm

Popis a vlastnosti:

- svěrka je nejrychlejším systémem pro spojování bednicích panelů pomocí armovacího drátu
- bez nutnosti použití spojovacích tyčí či trubek
- svěrka má velkou základnu a pastorek umístěný v objímce bednicí svěrky, který zajišťuje armovací drát
- snadná instalace

Použití:

- nasadíte bednicí svorku na roh dvou stýkajících se bednicích desek
- protáhnete drát, který prochází rohem desek a spojuje je, otvorem ve svorce
- pomocí pastorku v objímce svorky drát pevně utáhněte a zamkněte. Tím se desky přitáhnou k sobě a zpevní se.
- pro odjištění klepněte kladivem na horní pohyblivou část svěrky ve směru proti tahu drátu
- doporučená vzdálenost mezi svěrkami je 40 cm
- pro snadnější manipulaci doporučujeme použití napínáku bednicích svěrek (pol. č. 48502)

Dovozce: Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov, www.levior.cz

TECHNICAL DATA SHEET



Item No.: 48501
Product name: Spring formwork clamp

Material: galvanized steel

Dimensions:

Base length: 11 cm

Base width: 7,5 cm

Base thickness: 3 mm

Weight: 0,4 kg

Suitable for reinforcing wires with a diameter 5-10mm

Description and properties:

- the clamp is the fastest system for connecting formwork panels using reinforcing wire
- without the need for connecting rods or tubes
- the clamp has a large base and a pinion located in the formwork clamp sleeve, which secures the reinforcing wire
- easy installation

Use:

- place the formwork clamp on the corner of two adjoining formwork boards
- thread the wire that passes through the corner of the boards and connects them through the hole in the clamp
- tighten the wire firmly using the pinion in the clamp sleeve and lock it. This will pull the boards together and strengthen them.
- to unlock, tap the upper movable part of the clamp with a hammer in the direction opposite to the wire pull
- the recommended distance between the clamps is 40 cm
- for easier handling, we recommend using the formwork clamp tensioner (item No. 48502)

Importer: Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov, www.levior.cz